



Halogen-Metaldampf Lampe
Metal Halide Lamp

NACHROMA Kompakt
150 W ww Shroud

für offene Leuchten
for open luminaires

**Betriebsdaten/
 elektrische Kennwerte**

NCT - SH
150 W ww
E 40
2000610

**Technical Characteristics/
 Electrical Data**

Bestellnummer

Product code

Außenkolben

Röhre/
 tubular
 klar/
 clear

Outer Jacket

Betriebsspannung
 Lampenzündung (-20° C bis +40° C)
 Anfangslichtstrom nach 100 h
 Lichtfarbe (DIN 5035)
 Farbwiedergabestufe (DIN 5035)
 Lampenleistung (Nennwert)
 Lampenspannung nach 100 h
 Lampenstrom
 Anlaufstrom
 Brennlage
 Anlaufzeit
 Wiederezündzeit (freibrennend)
 Mittlere Lebensdauer vertikal
 Mittlere Lebensdauer horizontal

230 V~
 209 V
 11 900 lm
 ww ¹⁾
 2B
 150 W
 95 V ± 15 V
 1,8 A
 2,5 A
 beliebig/any
 4 min
 8 min
 15 000 h
 11 250 h

Nominal Voltage
 Ignition (-20° C to +40° C)
 Initial Luminous Flux after 100 h
 Colour of Light (DIN 5035)
 Colour Rendering Group (DIN 5035)
 Lamp Wattage (nominal value)
 Lamp Voltage after 100 h
 Lamp Operating Current
 Lamp Starting Current
 Burning Position
 Run-Up Time
 Reignition Time (bare lamp)
 Average Life vertical Position
 Average Life horizontal Position

Anforderungen an das Vorschaltgerät

Die Lampe ist mit einem geeigneten Vorschaltgerät für Natriumdampf-Hochdrucklampen nach IEC 662 zu betreiben. Das Vorschaltgerät soll den Publikationen IEC 922 und IEC 923 entsprechen.

Required Ballast Data

This lamp operates with an appr. ballast for HPS, ref IEC 662, only. The ballast must refer to standards IEC 922 and IEC 923.

Anforderungen an das Zündgerät

(nach IEC 926 und IEC 927)

Impulshöhe
 Kurvenform
 Impulsanzahl pro Halbwelle
 Impulsbreite
 Impulslage

3,5 - 5,0 KV
 sinus/sinusoidal
 1
 min. 1 µs
 60 to 90 and 240 to 270 electr. degree

Required Ignitor Data

(as IEC 926 and IEC 927)

Pulse Height
 Waveshape
 Pulses per half cycle
 Pulse Width
 Pulse Position

anzuwendender Kompensationskondensator

20 µF

Capacitor needed to be used

Lampenausführung/Masse

Sockel
 Gesamtlänge (max.)
 Lichtschwerpunktstand (LCL)
 Kolbendurchmesser
 Kolbenmaterial

E40
 215 mm
 131 ± 3 mm
 46 mm
 Hartglas/
 hard glass

Lamp Finish Design/Weight

Cap
 Total Length (MOL)
 Light Centre Length (LCL)
 Diameter Outer Jacket
 Material of Outer Jacket

Sockeltemperatur (max.)
 Masse

190 °C
 160 g

Cap Temperature (max.)
 Weight

¹⁾ warmweiss

¹⁾ warm white